

KIMICAR SRL

27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C

Tel. (39) 0385 272.247 r.a. - Fax (39) 0385 272.240

<http://www.kimicar.it> - e mail: [info@kimicar.it](mailto:info@kimicar.it)

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. - Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189

N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189

R.E.A. PV. 221363

# 019B BISTRATO

## Detergente auto-abrillantador

### Informaciones técnicas

Súper detergente concentrado autoabrillantador, diseñado para el lavado rápido de coches, camiones, tanques, llantas, motores, lonas y para quitar las manchas difíciles. Súper detergente bi-componente formulado con materias primas seleccionadas. Hay una separación debido a su propia concentración de los componentes, para esto tiene un buen rendimiento, soportando altas diluciones. Actúa especialmente sobre la contaminación atmosférica causada por el tráfico de la carretera. Es capaz de romper la unión electrostática que la carrocería tiende a retener magnéticamente, y que por lo tanto es difícil de eliminar sin acción mecánica. Es también un buen desengrasante de piezas mecánicas, montacargas, metales ferrosos. Se utiliza para: camiones, coches, lonas, tanques, motores, autobuses, máquinas, botes de basura, etc. No hay necesidad de usar cepillo o esponja, pero es suficiente pulverizar el producto diluido con agua y enjuague con agua fría a presión.

**COMPOSICIÓN:** Mezcla de tensioactivos aniónicos no iónicos, álcalis, agentes de suspensión, abrillantadores, emulsionantes, alcohol, agentes humectantes, agua.

**pH:** pH 12 en dilución 1/20 con agua

#### EMPLEO:

##### CON PULVERIZADOR :

Para coches: agitar muy bien el producto, diluir 1:30 en invierno y 1:40-60 en verano, rociar uniformemente sobre toda la superficie, partiendo siempre de la parte inferior y enjuague presión en frío.

Para camiones, cisternas, autobuses, lonas : agitar muy bien el producto, diluir 1:20 con agua en invierno y 1:40 en verano, rociar uniformemente partiendo siempre de la parte inferior y enjuagar a presión en frío.

Para motores, máquinas : agitar muy bien el producto, diluir 1:10-15 con agua, rociar uniformemente y enjuagar a presión en frío .

**CON AREA DE AUTOSERVICIO DE ALTA PRESIÓN :** agitar bien y diluir el producto con un 50 % de agua, aspirar directamente de su dispensador ajustando la dilución final de 1:50/60.

**CON HIDROLAVADORA :** agitar bien y diluir con 10-15 partes de agua. Hacer aspirar a través de la mezcladora ajustandola de manera apropiada de acuerdo a la suciedad y a la superficie a limpiar. Enjuagar a presión.

**ADVERTENCIAS:** seguir las advertencias en las fichas de seguridad

**EMBALLAJES:** bidones kg. 25-12