



TASKI® Jontec No1 F1c

Decapante de ceras sin aclarado

Descripción

Decapante enérgico para la eliminación de dispersiones y de las capas de mantenimiento en suelos duros resistentes a álcalis. A diferencia de los decapantes convencionales, su fórmula revolucionaria prepara los suelos para añadir nuevas capas sin necesidad de aclarar, reduciendo el tiempo normal de decapado al 50%.

Propiedades

- Altamente alcalino
- Alto poder humectante y emulsionante
- Fácil y rápida eliminación de las emulsiones sin aclarado
- No es necesario fregar a altas concentraciones

Beneficios

- Rápido y efectivo decapante de dispersiones en suelos duros resistentes a álcalis como el PVC, vinilo, piedra, etc.
- Eficaz disolución de incrustaciones difíciles y eliminación de suciedad
- Ahorra el 50% de tiempo en comparación con decapantes convencionales
- A altas concentraciones, utilizar simplemente una mopa y un cubo, no es necesario ninguna máquina

Modo de empleo



TASKI Jontec N°1 necesita ser diluido, tanto en uso manual como con máquina. Una dilución correcta minimiza el impacto ambiental y evita costes innecesarios..

1. Dosificar el producto en un cubo o tanque lleno de agua, aplicar la solución uniformemente y dejar actuar durante 5 minutos para dar el tiempo de contacto suficiente (no dejar que la solución se seque). Después fregar el suelo utilizando una máquina monodisco equipada con un disco adecuado, aspirar la solución sucia. Pasar una mopa húmeda sobre el suelo para eliminar los residuos. Dejar que el suelo se seque completamente antes de dar una nueva capa. Cuando se utilice una concentración alta, no es necesario fregar el suelo. Para áreas muy sucias, utilizar una concentración del 25% con una mopa y un cubo, dejar actuar durante 10 minutos y eliminar los restos con un aspirador de agua. No es necesario fregar.

Dosificación:

TASKI Jontec No1 necesita ser diluido.

Dosificación en cubo: 12,5% (1,25L / 10L cubo) max 25%.



© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



TASKI® Jontec No1 F1c

Información técnica

Apariencia: Color claro, amarillento.

Fragancia fresca

pH (producto puro): 13.2

+/- 12

Densidad Relativa (20°C): 1.039 g/cm³

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.

Compatibilidad del producto

Utilizar solo agua fría. En suelos porosos y estructurados, aclarar abundantemente.

No usar en suelos sensibles a sustancias alcalinas, ej. linóleo, corcho y madera sin

tratar. No usar en suelos sensibles a disolventes, ej. asfalto. Quitar inmediatamente

cualquier salpicadura de la solución de superficies sensibles a sustancias alcalinas

(ej. zócalos de madera, superficies pintadas o barnizadas) con un trapo húmedo.

Comprobar la compatibilidad de los materiales antes de usar.

Información medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Registro

Resistencia a resbalamiento 0.5 mínimo (ASTMD D 2047).

Envases disponibles

TASKI Jontec No1 está disponible en envases de 2X5 lit