

### **CARACTERISTICAS**

Formulado específicamente como cristalizador sellador para pavimentos de tipo calcáreo (mármol, granito, terrazo, etc.). Cubre las superficies tratadas con una micropelícula cristalina de gran dureza y brillo metálico, obteniendo un cristalizado duradero y antideslizante. Impermeabiliza y aumenta la dureza y resistencia de los suelos, impidiendo la adherencia de la suciedad en la superficie.

### **MODO DE EMPLEO**

Conviene agitar antes de usar. Limpiar, o decapar en caso necesario, la superficie a tratar con un producto decapante de ceras y emulsiones autobrillantes. Con el suelo bien seco rociar o salpicar el TRAVI 01 sobre 1 o 2 m<sup>2</sup>, procediendo al pulido con la máquina rotativa y lana de acero, trabajando la parte mojada hasta que esté completamente seco. Para obtener un mejor brillo y mayor duración, se recomienda aplicar a continuación nuestro sellador abrillantador TRAVI 02.

No aplicar TRAVI 01 con el suelo húmedo o con restos de decapante ácido ó alcalino, ya que puede resultar imposible la cristalización o se pueden producir amarillamientos en el acabado final.

### **PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS**

Aspecto	Líquido
Color	Rosa opaco
Olor	Inodoro
pH al 10%	3
Densidad (a 20°C)	1100 kg/m <sup>3</sup> .
Solubilidad en agua	Soluble en agua

### **PRESENTACION**

Envases de 5 litros

### **PRECAUCIONES**

Peligro



**Indicaciones de peligro:** Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.

**Consejos de prudencia:** P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o un médico. P330: Enjuagarse la boca. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915620420.

**Contiene:** Hexafluorosilicato de magnesio, 6H<sub>2</sub>O.

### **INFORMACION ADICIONAL**

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.