

KIMICAR SRL

27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C

Tel. (39) 0385 272.247 r.a. - Fax (39) 0385 272.240

<http://www.kimicar.it> - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. - Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189

N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189

R.E.A. PV. 221363

210 ACTIV

Detergente activo abrillantador

Informaciones técnicas

Detergente abrillantador concentrado para el lavado rápido de: coches, camiones, tanques, lonas, autobuses, motores, maquinaria de construcción, recipientes, contenedores, etc. Después de la pulverización, libera una fuerza de penetración súper activa, separando y llevando en suspensión la suciedad que ayuda el enjuague. La equilibrada mezcla de tensioactivos, en combinación con abrillantadores especiales, aseguran limpieza y garantizan el brillo de la superficie, incluso trabajando a diferentes temperaturas. La atención a la elección de las materias primas garantizan la seguridad de ofrecer un producto con alta biodegradabilidad, de acuerdo con las regulaciones sobre la contaminación. Tolera diluciones excepcionales incluso en presencia de agua dura, rompe la unión electrostática entre la suciedad atmosférica y la carrocería a una velocidad muy rápida y por eso permite una limpieza perfecta también en caso de sistemas de lavado súper rápido. **No hay necesidad de usar esponja o cepillo.**

COMPOSICIÓN: Mezcla de tensioactivos no iónicos, alcalinizantes, adjuvantes, abrillantadores, agentes de suspensión, agua. Biodegradable más del 90%.

pH: 11,5 en dilución 1:20 con agua

EMPLEO:

- **CON PULVERIZADOR:** Diluir el producto 1:50-100 con agua, rociar de manera uniforme sobre toda la superficie de abajo hacia arriba y enjuagar con alta presión en frío. Como para todos los detergentes es mejor enfriar con agua las pinturas calientes de color oscuro antes de aplicar el producto y para evitar que se sequen. No rociar el producto concentrado sobre el aluminio y sus aleaciones.
- **PARA ÁREA DE AUTOSERVICIO CON ALTA PRESIÓN:** Programar la dilución del producto 1:200-300 con agua, rociar sobre el coche a una distancia de 15 cm y enjuagar bien. Es aconsejable operar a una temperatura de 50-60°C.
- **CON HIDROLAVADORA:** Diluir con agua 1:15-30, aspirar de la hidrolavadora manteniendo la temperatura entre 45-60°C y enjuagar bien.
- **PARA LAVADO DE CAMIONES:** diluir el producto con agua 1:30 en invierno y 1:40 en verano, rociar sobre todo el vehículo y enjuagar a alta presión. Es importante en las instalaciones TOUCHLESS mantener la dilución recomendada para permitir la eliminación perfecta de la película estática.

ADVERTENCIAS: Evitar el secado del producto sobre las pinturas. No nebulizar el producto concentrado sobre el aluminio y sus aleaciones.

EMBALLAJES: bidones L 12-25