



PROQUIMIA
www.proquimia.com

ASEPCOL PLUS

Ficha Técnica
12/2018



Desinfectante bactericida-fungicida hidroalcohólico para superficies en contacto con los alimentos. Especialmente indicado para pulverizar sobre utensilios, superficies de corte, cuchillos, etc.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

- > Líquido transparente e incoloro con olor alcohólico.
- > Densidad a 20°C: $0,85 \pm 0,01\text{g/cm}^3$.
- > pH al 10%: $5,5 \pm 0,5$.

CARACTERÍSTICAS:

- > Desinfectante líquido hidroalcohólico de amplio espectro bactericida y fungicida.
- > Sus componentes desinfectantes, de rápida acción, confieren al producto un inmediato efecto desinfectante y, al mismo tiempo, previenen la contaminación posterior de las superficies tratadas.
- > Adecuado para aplicar en superficies en contacto con alimentos.
- > Su elevada volatilidad permite un rápido secado, a los pocos minutos de su aplicación.
- > No deja residuos sobre las superficies tratadas. No contiene amonios cuaternarios.
- > No deja olor ni sabor sobre las superficies tratadas. No contiene etanol.
- > Especialmente indicado para desinfecciones intermedias, durante paros de producción de equipos de llenado, equipos de corte, equipos de envasado y cintas transportadoras de la industria alimentaria.
- > Diseñado especialmente para zonas sensibles a la humedad. Ideal para aplicar en equipos o superficies donde no es posible o no está recomendada la aplicación de productos en disolución acuosa.
- > Fácil aplicación. Listo para usar mediante spray.
- > ACCIÓN MICROBICIDA:
 - Cumple la norma UNE-EN 13697 bactericida, a la concentración del 50%, a 22°C, en condiciones limpias durante un tiempo de contacto de 5 minutos frente a: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Staphylococcus aureus*.
 - Cumple la norma UNE-EN 13697 fungicida, a la concentración del 100%, a 22°C, en condiciones limpias durante un tiempo de contacto de 15 minutos frente a: *Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis*.
 - Cumple la norma UNE-EN 13697 bactericida, a la concentración del 100%, a 20°C, en condiciones limpias durante un tiempo de contacto de 5 minutos frente a: *Listeria monocytogenes*.
 - Cumple la norma UNE-EN 13697 bactericida, a la concentración del 25%, a 21°C, en condiciones limpias durante un tiempo de contacto de 5 minutos, frente a: *Salmonella typhimorium*.
 - Cumple la norma UNE-EN 14476 + A1 virucida, a la concentración del 80%, a 20°C, en condiciones limpias durante un tiempo de contacto de 15 minutos, frente a: *Norovirus murino*.



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 010506375

Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
Tel. (34) 93 883 23 53
Fax (34) 93 883 20 50



PROQUIMIA
www.proquimia.com

ASEPCOL PLUS

Ficha Técnica
12/2018

- > Impacto en aguas residuales:
 - Contenido en Nitrógeno (% N): 0.
 - Contenido en Fósforo (% P): 0.
- > Compatibilidad con materiales:
 - Compatible con superficies de acero inoxidable (AISI 304 o 316) y aluminio.
 - Compatible con materiales plásticos PP, PE, PTFE (Teflón), PVDF a las condiciones habituales de trabajo.
- > Registro plaguicida en la DGSP nº 16-20/40-08396-HA

MODO DE EMPLEO:

Se aplica puro por pulverización.

Antes de usar el producto, es necesario que la superficie esté perfectamente limpia.

La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en desinfección de contacto, superficies y equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos.

Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y/o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratados previamente con el mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberá aclararse debidamente con agua de consumo las partes tratadas antes de su utilización.

NORMAS DE MANIPULACIÓN:

- > Consultar ficha de seguridad.
- > No mezclar productos químicos puros.
- > Evitar pulverizar cerca de motores o equipos eléctricos no protegidos.

COMPOSICIÓN:

- > Alcohol isopropílico.
- > Excipientes.



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 0109063/05

Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
Tel. (34) 93 883 23 53
Fax (34) 93 883 20 50