



TASKI®

Jontec 300 conc

Detergente neutro para suelos, baja espuma

Descripción

Limpiador neutro de baja espuma, para suelos resistentes al agua. Adecuado para usar con fregadora automática.

Propiedades

- Ph neutro
- Poco espumante, rápida acción
- Versátil aplicación
- Incorpora la tecnología O.N.T. para eliminar los malos olores

Beneficios

- Adecuado para todo tipo de suelos duros resistentes al agua
- Muy económico gracias a una actuación excelente con dosificaciones bajas
- Secado rápido sin dejar velos
- La tecnología O.N.T. neutraliza las moléculas responsables de los malos olores, intensificando el efecto del perfume y dejando una fresca fragancia
- Adecuado para usar con fregadoras: poco espumante para una rápida extracción de la solución y un uso óptimo del tanque de recuperación
- Adecuado también para usar con máquinas monodisco y sistemas de fregado manual

Modo de empleo

TASKI Jontec 300 conc necesita ser diluido para optimizar costes y reducir el impacto ambiental

Limpieza con Pulverizador::

1. Dosificar el pdto en la botella y aplicar
2. Retirar la solución del suelo una vez esté limpio

Limpieza con máquina:

1. Dosificar el producto en el tanque lleno de agua de una máquina monodisco o fregadora secadora
2. Aplicar la solución
3. Retirar la solución del suelo tras el fregado
4. Permitir actuar la misma durante un tiempo antes de retirar, en caso de suciedades fuertes

Dosificación:

TASKI Jontec 300 necesita ser diluido.

Dosis mínima en cubo : 2 cap/ 5L (0,2%), Max 10 cap (1%)

Dosis mínima en fregadora: 2 cap/ 5L (0,2%), Max 10 cap (1%)

Incrementar la dosificación en caso de suciedades fuertes Una dosificación y temperatura adecuada permite ahorrar y reducir el impacto en el medio ambiente.

EXACT



© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



TASKI®

Jontec 300 conc

Información técnica

Apariencia: Verdoso semi transparente

Fragancia fresca

pH (producto puro): 8.3

+/- 7.5

Densidad Relativa (20°C): 1.01 g/cm³

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Este pdto está dirigido a ser utilizado por especialistas.

Compatibilidad del producto

No usar en suelos sensibles al agua, ej: madera no protegida.

Información medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Registro

Resistencia a resbalamiento 0,5mm minimo (ASTMD D 2047).

Envases disponibles

TASKI Jontec 300 conc está disponible en envases de botellas de 6x1L, cubitainer de 1x5L botellas rellenables de 6x1L.